AkzoNobel Vehicle Refinishes
Akzo Nobel Car Refinishes bv

Bu ürün ancak imalatçı'nın veri sayfasında tanımlandığı şekilde araçların profesyonel olarak boyanmasında kullanılmak içindir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

BÖLÜM 1: Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı : Autoclear Lights

MSDS Kodu : S51915

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenen kullanımları
Car and vehicle refinishing

Karşı olunan kullanımlar	Neden
Yalnızca profesyonel kullanım içindir.	

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Üretici : Akzo Nobel Car Refinishes bv
Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim
The Netherlands
Phone: +31 (0)71 308 6944
www.sikkensvr.com

Bu GBF'den sorumlu kişinin e-mail adresi : PSRA_SSH@akzonobel.com

1.4 Acil durum telefon numarası

Ulusal tavsiye kurumu/Zehir Merkezi

Telefon numarası : Veri yok.

Tedarikçi

Telefon numarası : + 31 (0)71 308 6944

Çalışma saatleri : 24 saat

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Ürün tanımlama : Karışım

1272/2008 (SEA/GHS) (AB) Tüzüğüne göre sınıflandırılmış

Aerosol 1, H222, H229
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336

Düzeltilmiş haliyle, Yönetmelik (EC) 1272/2008 gereğince ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.

Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.

2.2 Etiket unsurları

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

Tehlike piktogramları :



Uyarı kelimesi : Tehlike

Zararlılık ifadesi : Çok kolay alevlenir aerosol.
Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Önlem ifadesi

Tedbir : Koruyucu eldiven giyin. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez. Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

Müdahale : Uygulanmaz.

Depolama : Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Bertaraf : Uygulanmaz.

Tehlikeli bileşenler : Aseton
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler
Methacrylates
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat

İlave etiket elemanları : İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar : Uygulanmaz.

Özel ambalajlama gereksinimleri

Kaplara çocukların açmasına-dirençli kapaklar takılmalıdır : Uygulanmaz.

Dokunmayla ilgili tehlike uyarısı : Uygulanmaz.

2.3 Diğer zararlar

Ürün, 1907/2006 Sayılı Düzenlemenin (EK) XIII. Eki uyarınca PBT veya vPvB ölçütlerini karşılamaktadır : Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

Sınıflandırılmada yer almayan diğer tehlikeler : Sıvı soğuk yakmasına benzer yanmalara yol açabilir.

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar : Karışım

Ürün/içerik madde adı	Tanımlayıcılar	%	Sınıflandırma Tüzük (EC) No. 1272/2008 [CLP]	Özel Kons. Sınırları, M faktörleri ve ATE'ler	Tür
Avrupa					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	Endeks: 649-356-00-4		Aquatic Chronic 2, H411 EUH066		
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Avusturya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1] [2]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2,	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

			H411		
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Belçika					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4		Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411		
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Bulgaristan					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #:	≤3	Flam. Liq. 3, H226	-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9		EUH066		
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Hırvatistan					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6				
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Çek Cumhuriyeti					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

			Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304		
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1] [2]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Danimarka					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317	-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

			STOT SE 3, H335		
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Estonya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1				
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1] [2]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Finlandiya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

N-bütil asetat	Endeks: 606-001-00-8 REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	Endeks: 607-025-00-1 EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1] [2]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]

Fransa

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1] [2]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

			Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.		
Almanya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1] [2]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
				-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**		
Yunanistan					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4		STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066		
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Macaristan					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks:	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları)	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	601-023-00-4		Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411		
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
İslanda					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1] [2]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
İrlanda					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1] [2]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks:	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

Etil 3-etoksipropiyonat	649-327-00-6 REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
İtalya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Letonya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	Endeks: 601-022-00-9		Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304		
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Lituanya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1] [2]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Hollanda					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #:	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226	-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1		STOT SE 3, H336 EUH066		
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Norveç					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8		STOT SE 3, H336 EUH066		
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]

Polonya

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

			Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.		
Portekiz					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
				-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**		
Romanya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4		STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066		
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Slovakya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks:	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları)	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	601-023-00-4		Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411		
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Slovenya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
İspanya					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks:	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

Etil 3-etoksipropiyonat	649-327-00-6 REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
İsveç					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
İsviçre					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	Endeks: 601-022-00-9		Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304		
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1] [2]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Türkiye					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]
Birleşik Krallık					
Dimetil eter	REACH #: 01-2119472128-37 EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 Endeks: 603-019-00-8	≥25 - ≤50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Comp. Gas, H280	-	[2]
Aseton	REACH #: 01-2119471330-49 EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Endeks: 606-001-00-8	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
N-bütil asetat	REACH #:	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3, H226	-	[1] [2]

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

	01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Endeks: 607-025-00-1		STOT SE 3, H336 EUH066		
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	EC: 500-060-2 CAS: 28182-81-2	≤10	Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	-	[1] [2]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Endeks: 601-022-00-9	≤5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	REACH #: 01-2119471843-32 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Endeks: 649-327-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Etil 3-etoksipropiyonat	REACH #: 01-2119463267-34 EC: 212-112-9 CAS: 763-69-9	≤3	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1]
Etilbenzen	REACH #: 01-2119892111-44 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (duyma organları) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1] [2]
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Endeks: 649-356-00-4	<1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1] [2]
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat	EC: 255-437-1 CAS: 41556-26-7	≤0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) **Yukarıda verilen H kodları ile ilgili metnin tamamı için Bölüm 16'ya bakınız.**	-	[1]

Tedarik edenin mevcut bilgisi dâhilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye tehlikeli olarak sınıflandırılmış, PBT, vPvB veya eşdeğer önem arz eden Maddeler olan veya mesleki maruziyet limiti atanmış olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ilave bileşen yoktur.

Tür

[1] Sağlık veya çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmış madde
[2] İşyeri maruziyet limiti olan madde
[3] Madde Tüzük (EC) No. 1907/2006, Ek XIII gereğince, PBT ile ilgili kriteri karşılamaktadır
[4] Madde Tüzük (EC) No. 1907/2006, Ek XIII gereğince, vPvB ile ilgili kriteri karşılamaktadır
[5] Eşdeğerde önem arz eden maddeler

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

Mesleki maruziyet sınır değerleri varsa bölüm 8'de listelenmiştir.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel : Herhangi bir kuşku doğduğunda veya belirtiler sürüyorsa tıbbi yardım isteyin. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermeyin. Bilinç kaybı halinde kendine gelme pozisyonuna geçirin ve tıbbi yardım isteyin.

Gözle temas : Kontak lensleri çıkarın, göz kapaklarını en az 10 dakika açık tutarak bol temiz su ile yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.

Soluma : Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes düzensizse veya solunum yolları tıkalıysa, eğitimli bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın.

Deri teması : Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Deriyi sabunlu suyla iyice yıkayın veya onaylı bir deri temizleyici kullanın. Çözücü veya tiner KULLANMAYIN

Yutma : Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve bu konteyneri veya etiketi gösterin. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmayın.

İlk yardım görevlilerinin korunması : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdırlar. Ortamda duman olduğundan şüphelendiğiniz durumlarda, kurtarma görevlisi uygun bir maske veya komple solunum aracı kullanmalıdır. Ağızdan ağıza solunum vermek suretiyle yapılan yardım kişi için zararlı olabilir. Bulaşmış elbiseleri çıkarmadan veya eldiven giymeden önce bol su ile yıkayın.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur. Karışım CLP Düzenlemesi (EC) No 1272/2008 toplama yöntemi uygulanarak değerlendirildi ve buna göre toksikolojik özellikler için sınıflandırıldı. Ayrıntılar için Bölüm 2 ve 3'e bakın.

Bileşen çözücü buhar yoğunluklarına belirtilen çalışanları etkileme sınır değerinin üstünde maruz kalmak, mukoza ve solunum sisteminde tahriş ve böbreklerde, karaciğerde ve merkezi sinir sisteminde rahatsızlık gibi sağlığı bozucu etkilere yol açabilir. Belirti ve işaretler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kaslarda zayıflık, uyuşukluk ve bazı uç vakalarda bilinç kaybıdır. Çözücüler deriden emilme yoluyla yukarıdaki bazı etkilere neden olabilir.
Gözlere sıçradığında sıvı tahriş ve düzeltilebilir hasara yol açabilir.
Tekrarlanarak ya da uzun süre karışımla temas edilmesi deriden doğal yağın kaybolmasına ve bunun sonucunda alerjik-olmayan dermatite ve deri yoluyla emilmesine yol açabilir. Bilindiği kadarıyla bileşenlerin kısa-süreli ve uzun-süreli ağızdan soluma, deri yolu ve göz ile temasından kaynaklanan gecikmiş, ani etkileri ve hatta kronik etkileri göz önüne alınmaktadır.
İzosiyanat bileşenlerin özelliklerine ve benzer karışımların tıoksikolojik verilerine göre, bu karışım solunum sisteminde astım hastalığına, hırıltılı solunuma ve göğüste sıkışma hissine yol açabilecek akut tahrişe ve/veya hassaslaşmaya neden olabilir. Hassasiyeti olan kişiler İşyeri Maruz Kalma Limitleri - OEL-nin çok altında olsa bile atmosferdeki madde yoğunluklarına maruz kaldıklarında astım belirtileri gösterebilir Çok kez maruz kalma kalıcı solunum yetersizliklerine yol açabilir.
Tahriş edici maddelerle tekrar tekrar veya uzun süreli temas, deri iltihabına neden olabilir.

içerir hekzametilen diisosiyanat, oligomerler, Methacrylates , bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Doktor için notlar : Yangında ayrışan ürünlerin solunması durumunda, uzun süreli belirtiler oluşabilir. Maruz kalan kişinin 48 saat tıbbi gözetim altında kalması gerekebilir.

Özel uygulamalar : Özel bir tedavi gerekmez.

Toksikoloji Bilgileri'ne Bakın (bölüm 11)

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler : Önerilen: alkole dirençli köpük, CO_2, tozlar, su spreyi/buğu.

Uygun olmayan söndürücü maddeler : Basınçlı su kullanmayın.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Maddeden ya da karışımdan gelen tehlikeler : Ateş yoğun siyah duman açığa çıkarır. Ayrışma ürünlerine maruz kalmak sağlık için tehlike yaratabilir.

Isıyla ayrışan tehlikeli ürünler : Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir: karbon monoksit, karbondioksit, duman, azot oksitleri, hidrojen siyanür, monomerik izosiyanatlar.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler : Ateşe maruz kalan kapalı konteynerleri su ile soğutun. Yangından akanları tahliye borularına yada su yollarına akıtmayın.

İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman : Uygun bir solunum cihazı gerekebilir.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Acil durum personeli olmayanlar için : Ateşleme kaynaklarını dışarı çıkarıp alanı havalandırın. Buhar veya buğuyu solumayın. Bölüm 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu önlemlere başvurun.

Acil durumda müdahale eden kişiler için : Dökülen maddeyle başa çıkmak için eğer özel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ayrıca "Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin" ile ilgili bilgiye bakınız.

6.2 Çevresel önlemler

: Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin. Ürün göl, ırmak atık lağım sistemlerini kirletiyorsa, yerel mevzuata uygun olarak ilgili yetkililere bilgi verin.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

: Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve yerel mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin (bkz: Bölüm 13). Uygun bir konteynere koyun. Kirlenen bölge uygun bir temizleyici maddeyle derhal temizlenmelidir. Kullanılabileceğiz (alevlenir) bir temizleyici madde şunları içerir (hacim olarak): su (45 ölçek), etanol veya izopropil alkol (50 ölçek), konsantre (d: 0,880) amonyum solüsyonu (5 ölçek). Alevlenmeyen bir başka seçenek sodyum karbonat (5 ölçek), sudur (95 ölçek). Aynı temizleyiciyi kalıntılara ekleyip açılmış konteynerde artık reaksiyon gerçekleşmeyene kadar birkaç gün öylece bırakın. Bu aşamaya gelindiğinde konteyneri kapatıp yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edin (bkz: bölüm 13).

6.4 Diğer bölümlere atıflar

: Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.
Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

Geçmişinde astım, alerji, kronik veya tekrarlayan solunum hastalığı olan kişiler bu ürünün kullanıldığı hiçbir işte çalıştırılmamalıdır.

Bu karışımı spreyleyen kişilerin akciğerlerinin fonksiyonu düzenli olarak incelenmelidir.

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler : Havada alevlenir ve patlayıcı yoğunlukların oluşmasını önleyin ve buhar yoğunluklarının çalışanları etkileme sınır değerlerinin üstüne çıkmasına engel olun. Ayrıca ürün, tüm çıplak ışıkların ve diğer ateşleme kaynaklarının dışarıda bırakıldığı alanlarda kullanılmalıdır. Elektrik ekipmanı ilgili standartlara uygun olarak korunmalıdır.
Karışım elektrostatik olarak şarj edebilir: bir kaptan diğerine aktarma yaparken daima topraklanmış kablolar kullanın.
Çalışanlar antistatik ayakkabı ve elbise giymeli, zeminler iletken türde olmalıdır.
Kısmen kullanılmış konteynerleri yeniden açarken özen gösterilmelidir. Atmosfer nemi ve suya maruz kalma oranını en aza indirmek için önlemler alınmalıdır: CO_2 oluşur ve bu da kapalı konteynerlerde basınca yol açabilir. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Kıvılcım saçan araçlar kullanmayın.
Göz ve cilt ile temasından sakının. Bu karışımın uygulanmasından kaynaklanan toz, partiküllatlar, sprey ya da buğuyu solumaktan kaçının. Zımparalamadan çıkan tozu solumaktan kaçının.
Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır.
Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8).
Boşaltmak için asla basınç kullanmayın. Konteyner basınca dayanıklı bir kap değildir.
Daima orijinal malzeme ile aynı malzemeden yapılmış konteynerlerde saklayın.
İş kanunlarının öngördüğü sağlık ve güvenlik önlemlerine uyun.
Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin.
Yangın ve patlamadan korunmayla ilgili bilgi
Buharlar havadan ağırdır ve zeminde yayılabilir. Buhar havayla birlikte patlayıcı bir karışım oluşturur.

Çalışanlar, sprey yapsınlar veya yapmasınlar, sprey yapılan barakada çalışmak zorunda olduklarında havalandırmanın parçacık ve çözücü buharlarını kontrol etmek açısından yeterli olması pek mümkün değildir. Bu türden durumlarda, sprey işlemi sırasında ve parçacık ve çözücü buhar yoğunlukları etkilenme sınırlarının altına düşene kadar hava beslemeli gaz maskesi kullanmaları gerekir.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın.
Birlikte depolama ile ilgili notlar
Şunlardan uzak tutun: oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler.
Depolama koşullarıyla ilgili ek bilgi
Etiket uyarılarını inceleyin. Kuru, soğuk ve iyi havalandırılan bir alanda saklayın. Isıdan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.
Ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Sigara içilmez. İzinsiz girişi önleyin. Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır.

7.3 Belirli son kullanımlar

Öneriler : Veri yok.

Sanayi sektörüne özel çözümler : Veri yok.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Bilgi ürünün tahminen kullanılacağı yerler göz önüne alınarak verilmiştir. Çalışanın ya da maruz kalmayı ya da çevreye yayılmasını önemli derecede arttıran dökme haldeki maddenin kullanılması ya da başka işlemler sırasında ek önlemler gerekebilir.

8.1 Kontrol parametreleri

Mesleki Maruz Kalma Limitleri

Ürün/içerik madde adı	Maruziyet sınır değerleri
Avrupa	
Dimetil eter	**EU OEL (Avrupa, 12/2009).** TWA: 1000 ppm 8 saat. TWA: 1920 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**EU OEL (Avrupa, 12/2017).** TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
Ksilen	**EU OEL (Avrupa, 12/2009). Deriden emilir.** STEL: 442 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 221 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**EU OEL (Avrupa, 2/2017). Deriden emilir.** STEL: 884 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 442 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Avusturya	
Dimetil eter	**GKV_MAK (Avusturya, 12/2011).** TWA: 1000 ppm 8 saat. TWA: 1910 mg/m³ 8 saat. CEIL: 2000 ppm, 3 vardiya başına kaç defa olduğu, 60 dakikalar. CEIL: 3820 mg/m³, 3 vardiya başına kaç defa olduğu, 60 dakikalar.
Aseton	**GKV_MAK (Avusturya, 12/2011).** PEAK: 4800 mg/m³, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 15 dakikalar. PEAK: 2000 ppm, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 15 dakikalar. TWA: 1200 mg/m³, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 8 saat. TWA: 500 ppm, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 8 saat.
N-bütil asetat	**GKV_MAK (Avusturya, 12/2011).** CEIL: 480 mg/m³ 15 dakikalar. CEIL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 480 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Ksilen	**GKV_MAK (Avusturya, 12/2011). Deriden emilir.** PEAK: 442 mg/m³, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 15 dakikalar. PEAK: 100 ppm, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 15 dakikalar. TWA: 221 mg/m³, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 8 saat. TWA: 50 ppm, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 8 saat.
Etil 3-etoksipropiyonat	**GKV_MAK (Avusturya, 12/2011). Deriden emilir.**

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

	CEIL: 610 mg/m³ 15 dakikalar. CEIL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 610 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**GKV_MAK (Avusturya, 10/2017). Deriden emilir.** CEIL: 880 mg/m³, 8 vardiya başına kaç defa olduğu, 5 dakikalar. CEIL: 200 ppm, 8 vardiya başına kaç defa olduğu, 5 dakikalar. TWA: 440 mg/m³, 8 vardiya başına kaç defa olduğu, 8 saat. TWA: 100 ppm, 8 vardiya başına kaç defa olduğu, 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Belçika	
Dimetil eter	**Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belçika, 4/2014).** TWA: 1000 ppm 8 saat. TWA: 1920 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belçika, 6/2017).** STEL: 2420 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 1000 ppm 15 dakikalar. TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belçika, 6/2017).** STEL: 964 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 723 mg/m³ 8 saat. TWA: 150 ppm 8 saat.
Ksilen	**Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belçika, 4/2014). Deriden emilir.** STEL: 442 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 221 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belçika, 9/2017). Deriden emilir.** STEL: 551 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 125 ppm 15 dakikalar. TWA: 442 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Bulgaristan	
Dimetil eter	**България Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването (Bulgaristan, 1/2012).** Limit value 8 hours: 1920 mg/m³ 8 saat. Limit value 8 hours: 1000 ppm 8 saat.
Aseton	**България Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването (Bulgaristan, 1/2012).** Limit value 15 min: 1400 mg/m³ 15 dakikalar. Limit value 8 hours: 600 mg/m³ 8 saat.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

N-bütil asetat	**България Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването (Bulgaristan, 1/2012). Deri yoluyla hassasiyet oluşturma.** Limit value 15 min: 950 mg/m³ 15 dakikalar. Limit value 8 hours: 710 mg/m³ 8 saat.
Ksilen	**България Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването (Bulgaristan, 1/2012). Deriden emilir.** Limit value 15 min: 442 mg/m³ 15 dakikalar. Limit value 8 hours: 221 mg/m³ 8 saat. Limit value 15 min: 100 ppm 15 dakikalar. Limit value 8 hours: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**България Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването (Bulgaristan, 1/2012). Deriden emilir.** Limit value 15 min: 545 mg/m³ 15 dakikalar. Limit value 8 hours: 435 mg/m³ 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Hırvatistan	
Dimetil eter	**MinGoRP GVI/KGVI (Hırvatistan, 6/2013).** ELV: 1920 mg/m³ 8 saat. ELV: 1000 ppm 8 saat.
Aseton	**MinGoRP GVI/KGVI (Hırvatistan, 6/2016).** ELV: 1210 mg/m³ 8 saat. ELV: 500 ppm 8 saat. STELV: 1500 ppm 15 dakikalar. STELV: 3620 mg/m³ 15 dakikalar.
N-bütil asetat	**MinGoRP GVI/KGVI (Hırvatistan, 6/2016).** STELV: 966 mg/m³ 15 dakikalar. STELV: 200 ppm 15 dakikalar. ELV: 724 mg/m³ 8 saat. ELV: 150 ppm 8 saat.
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	**MinGoRP GVI/KGVI (Hırvatistan, 10/2018).** STELV: 0.07 mg/m³, (as NCO) 15 dakikalar. ELV: 0.02 mg/m³, (as NCO) 8 saat.
Ksilen	**MinGoRP GVI/KGVI (Hırvatistan, 6/2013). Deriden emilir.** STELV: 442 mg/m³ 15 dakikalar. STELV: 100 ppm 15 dakikalar. ELV: 221 mg/m³ 8 saat. ELV: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**MinGoRP GVI/KGVI (Hırvatistan, 6/2016). Deriden emilir.** STELV: 884 mg/m³ 15 dakikalar. STELV: 200 ppm 15 dakikalar. ELV: 442 mg/m³ 8 saat. ELV: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Çek Cumhuriyeti	
Dimetil eter	**MZCR PEL/NPK-P (Çek Cumhuriyeti, 1/2016).** STEL: 2000 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 1062 ppm 15 dakikalar. TWA: 531 ppm 8 saat. TWA: 1000 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**MZCR PEL/NPK-P (Çek Cumhuriyeti, 1/2016).** STEL: 1500 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 800 mg/m³ 8 saat. STEL: 631.5 ppm 15 dakikalar. TWA: 336.8 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**MZCR PEL/NPK-P (Çek Cumhuriyeti, 1/2016).** STEL: 1200 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 253.2 ppm 15 dakikalar. TWA: 950 mg/m³ 8 saat. TWA: 200.45 ppm 8 saat.
Ksilen	**MZCR PEL/NPK-P (Çek Cumhuriyeti, 1/2016). Deriden emilir.** STEL: 400 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 92 ppm 15 dakikalar. TWA: 200 mg/m³ 8 saat. TWA: 46 ppm 8 saat.
Etil 3-etoksipropiyonat	**MZCR PEL/NPK-P (Çek Cumhuriyeti, 1/2016).** STEL: 500 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 83.5 ppm 15 dakikalar. TWA: 150 mg/m³ 8 saat. TWA: 25.05 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**MZCR PEL/NPK-P (Çek Cumhuriyeti, 1/2016). Deriden emilir.** STEL: 500 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 115 ppm 15 dakikalar. TWA: 200 mg/m³ 8 saat. TWA: 46 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**MZCR PEL/NPK-P (Çek Cumhuriyeti, 1/2016).** TWA: 200 mg/m³ 8 saat. STEL: 1000 mg/m³ 15 dakikalar.
Danimarka	
Dimetil eter	**Arbejdstilsynet (Danimarka, 10/2012).** TWA: 1000 ppm 8 saat. TWA: 1920 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**Arbejdstilsynet (Danimarka, 10/2012).** TWA: 600 mg/m³ 8 saat. TWA: 250 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**Arbejdstilsynet (Danimarka, 10/2012).** TWA: 710 mg/m³ 8 saat. TWA: 150 ppm 8 saat.
Ksilen	**Arbejdstilsynet (Danimarka, 10/2012). Deriden emilir.** TWA: 109 mg/m³ 8 saat. TWA: 25 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**Arbejdstilsynet (Danimarka, 10/2012). Deriden emilir. Kanserojen.** TWA: 217 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

	: 19 ppm
Estonya	
Dimetil eter	**Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Estonya, 1/2008).** TWA: 1920 mg/m³ 8 saat. TWA: 1000 ppm 8 saat.
Aseton	**Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Estonya, 11/2011).** TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Estonya, 11/2011).** STEL: 700 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 150 ppm 15 dakikalar. TWA: 500 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	**Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Estonya, 3/2018). Deri yoluyla hassasiyet oluşturma.** TWA: 0.005 ppm 8 saat. STEL: 0.01 ppm 5 dakikalar.
Ksilen	**Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Estonya, 1/2008). Deriden emilir.** STEL: 442 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 221 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Estonya, 11/2011). Deriden emilir. Deri yoluyla hassasiyet oluşturma.** STEL: 884 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 442 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Finlandiya	
Dimetil eter	**Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finlandiya, 1/2017).** TWA: 1000 ppm 8 saat. TWA: 2000 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finlandiya, 1/2017).** STEL: 1500 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 630 ppm 15 dakikalar. TWA: 1200 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finlandiya, 1/2017).** STEL: 960 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 720 mg/m³ 8 saat. TWA: 150 ppm 8 saat.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	**Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finlandiya, 6/2018).** STEL: 0.035 mg/m³, (calculated as NCO) 15 dakikalar.
Ksilen	**Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finlandiya, 1/2017). Deriden emilir.** STEL: 440 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 220 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finlandiya, 1/2017). Deriden emilir.** STEL: 880 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 220 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Fransa	
Dimetil eter	**Ministère du travail (Fransa, 10/2016).** TWA: 1920 mg/m³ 8 saat. TWA: 1000 ppm 8 saat.
Aseton	**Ministère du travail (Fransa, 10/2016).** TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. Form: Risk for sensitisation TWA: 500 ppm 8 saat. Form: Risk for sensitisation STEL: 2420 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 1000 ppm 15 dakikalar.
N-bütil asetat	**Ministère du travail (Fransa, 10/2016).** STEL: 940 mg/m³ 15 dakikalar. Form: Risk for sensitisation STEL: 200 ppm 15 dakikalar. Form: Risk for sensitisation TWA: 710 mg/m³ 8 saat. Form: Risk for sensitisation TWA: 150 ppm 8 saat. Form: Risk for sensitisation
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	**Ministère du travail (Fransa, 10/2016).** STEL: 1 mg/m³ 15 dakikalar.
Ksilen	**Ministère du travail (Fransa, 10/2016). Deriden emilir.** STEL: 442 mg/m³ 15 dakikalar. Form: Risk for sensitisation STEL: 100 ppm 15 dakikalar. Form: Risk for sensitisation TWA: 221 mg/m³ 8 saat. Form: Risk for sensitisation TWA: 50 ppm 8 saat. Form: Risk for sensitisation
Etilbenzen	**Ministère du travail (Fransa, 10/2016). Deriden emilir.** STEL: 442 mg/m³ 15 dakikalar. Form: Risk for sensitisation STEL: 100 ppm 15 dakikalar. Form: Risk for sensitisation TWA: 88.4 mg/m³ 8 saat. Form: Risk for sensitisation TWA: 20 ppm 8 saat. Form: Risk for sensitisation
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**Ministère du travail (Fransa, 10/2016).** TWA: 1000 mg/m³ 8 saat. Form: Buhar STEL: 1500 mg/m³ 15 dakikalar. Form: Buhar
Almanya	

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Dimetil eter	**TRGS900 AGW (Almanya, 3/2020).** TWA: 1900 mg/m³ 8 saat. PEAK: 15200 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 1000 ppm 8 saat. PEAK: 8000 ppm 15 dakikalar.
Aseton	**TRGS900 AGW (Almanya, 3/2020).** PEAK: 2400 mg/m³ 15 dakikalar. PEAK: 1000 ppm 15 dakikalar. TWA: 1200 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**TRGS900 AGW (Almanya, 3/2020).** TWA: 300 mg/m³ 8 saat. TWA: 62 ppm 8 saat. PEAK: 600 mg/m³ 15 dakikalar. PEAK: 124 ppm 15 dakikalar.
Ksilen	**TRGS900 AGW (Almanya, 3/2020). Deriden emilir.** PEAK: 880 mg/m³ 15 dakikalar. PEAK: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 440 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Etil 3-etoksipropiyonat	**TRGS900 AGW (Almanya, 3/2020). Deriden emilir.** PEAK: 610 mg/m³ 15 dakikalar. PEAK: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 610 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**TRGS900 AGW (Almanya, 3/2020). Deriden emilir.** PEAK: 176 mg/m³ 15 dakikalar. PEAK: 40 ppm 15 dakikalar. TWA: 88 mg/m³ 8 saat. TWA: 20 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Yunanistan	
Dimetil eter	**EU OEL (Avrupa, 12/2009).** TWA: 1000 ppm 8 saat. TWA: 1920 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Yunanistan, 2/2012).** STEL: 3560 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 1780 mg/m³ 8 saat.
N-bütil asetat	**Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Yunanistan, 2/2012).** STEL: 950 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 710 mg/m³ 8 saat. TWA: 150 ppm 8 saat.
Ksilen	**Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Yunanistan, 2/2012). Deriden emilir.** STEL: 650 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 150 ppm 15 dakikalar. TWA: 435 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Etilbenzen	**Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Yunanistan, 2/2012).** STEL: 545 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 125 ppm 15 dakikalar. TWA: 435 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Macaristan	
Dimetil eter	**25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Macaristan, 12/2011).** TWA: 1920 mg/m³ 8 saat. PEAK: 7680 mg/m³ 15 dakikalar.
Aseton	**25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Macaristan, 12/2011).** PEAK: 2420 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 1210 mg/m³ 8 saat.
N-bütil asetat	**25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Macaristan, 12/2011). Deri yoluyla hassasiyet oluşturma.** PEAK: 950 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 950 mg/m³ 8 saat.
Ksilen	**25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Macaristan, 12/2011). Deriden emilir.** PEAK: 442 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 221 mg/m³ 8 saat.
Etilbenzen	**25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Macaristan, 12/2011). Deriden emilir.** PEAK: 884 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 442 mg/m³ 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
İslanda	
Dimetil eter	**Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (İslanda, 4/2009).** TWA: 1885 mg/m³ 8 saat. TWA: 1000 ppm 8 saat.
Aseton	**Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (İslanda, 1/2013).** TWA: 600 mg/m³ 8 saat. TWA: 250 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (İslanda, 1/2013).** TWA: 700 mg/m³ 8 saat. TWA: 150 ppm 8 saat.
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	**Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (İslanda, 11/2018).** TWA: 0.005 ppm 8 saat. STEL: 0.01 ppm 5 dakikalar.
Ksilen	**Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (İslanda, 4/2009). Deriden emilir.** STEL: 442 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

	TWA: 109 mg/m³ 8 saat. TWA: 25 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (İslanda, 1/2013). Deriden emilir.** STEL: 884 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 200 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
İrlanda	
Dimetil eter	**NAOSH (İrlanda, 3/2016).** OELV-8hr: 1000 ppm 8 saat. OELV-8hr: 1920 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**NAOSH (İrlanda, 3/2016).** OELV-8hr: 1210 mg/m³ 8 saat. OELV-8hr: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**NAOSH (İrlanda, 3/2016).** OELV-15min: 950 mg/m³ 15 dakikalar. OELV-15min: 200 ppm 15 dakikalar. OELV-8hr: 710 mg/m³ 8 saat. OELV-8hr: 150 ppm 8 saat.
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	**NAOSH (İrlanda, 8/2018). Deri yoluyla hassasiyet oluşturma.** OELV-8hr: 0.02 mg/m³, (as NCO) 8 saat. OELV-15min: 0.07 mg/m³, (as NCO) 15 dakikalar.
Ksilen	**NAOSH (İrlanda, 3/2016). Deriden emilir.** OELV-15min: 442 mg/m³ 15 dakikalar. OELV-15min: 100 ppm 15 dakikalar. OELV-8hr: 221 mg/m³ 8 saat. OELV-8hr: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**NAOSH (İrlanda, 3/2016). Deriden emilir.** OELV-15min: 884 mg/m³ 15 dakikalar. OELV-15min: 200 ppm 15 dakikalar. OELV-8hr: 442 mg/m³ 8 saat. OELV-8hr: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
İtalya	
dimethyl ether	**Ministero del Lavore e de Politiche Sociali (İtalya, 10/2013).** 8 hours: 1000 ppm 8 saat. 8 hours: 1920 mg/m³ 8 saat.
acetone	**Ministero del Lavore e de Politiche Sociali (İtalya, 10/2013).** 8 hours: 1210 mg/m³ 8 saat. 8 hours: 500 ppm 8 saat.
Ksilen	**Ministero del Lavore e de Politiche Sociali (İtalya, 10/2013). Deriden emilir.** Short Term: 442 mg/m³ 15 dakikalar. Short Term: 100 ppm 15 dakikalar.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

	8 hours: 221 mg/m³ 8 saat. 8 hours: 50 ppm 8 saat.
ethylbenzene	**Ministero del Lavore e de Politiche Sociali (İtalya, 10/2013). Deriden emilir.** Short Term: 884 mg/m³ 15 dakikalar. Short Term: 200 ppm 15 dakikalar. 8 hours: 442 mg/m³ 8 saat. 8 hours: 100 ppm 8 saat.
Solvent naphtha (petroleum), light arom.	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Letonya	
Dimetil eter	**Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Letonya, 6/2015).** TWA: 1000 ppm 8 saat. TWA: 1920 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Letonya, 6/2015).** TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Letonya, 6/2015).** TWA: 200 mg/m³ 8 saat.
Ksilen	**Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Letonya, 6/2015). Deriden emilir.** STEL: 442 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 221 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Letonya, 6/2015). Deriden emilir.** STEL: 884 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 442 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Lituanya	
Dimetil eter	**Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lituanya, 10/2007).** TWA: 1920 mg/m³ 8 saat. TWA: 1000 ppm 8 saat. STEL: 2280 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 1500 ppm 15 dakikalar.
Aseton	**Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lituanya, 10/2007).** STEL: 2420 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 1000 ppm 15 dakikalar. TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lituanya, 10/2007).** STEL: 700 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 150 ppm 15 dakikalar. TWA: 500 mg/m³ 8 saat.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

	TWA: 100 ppm 8 saat.
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	**Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lituanya, 8/2018). Deri yoluyla hassasiyet oluşturma.** TWA: 0.005 ppm 8 saat. CEIL: 0.01 ppm 15 dakikalar.
Ksilen	**Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lituanya, 10/2007). Deriden emilir.** STEL: 450 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 50 ppm 8 saat. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 200 mg/m³ 8 saat.
Etilbenzen	**Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lituanya, 10/2007). Deriden emilir.** STEL: 884 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 442 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Hollanda	
Dimetil eter	**MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Hollanda, 11/2016).** OEL, 8-h TWA: 950 mg/m³ 8 saat. STEL,15-min: 1500 mg/m³ 15 dakikalar.
Aseton	**MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Hollanda, 2/2017).** STEL,15-min: 2420 mg/m³ 15 dakikalar. OEL, 8-h TWA: 1210 mg/m³ 8 saat.
Ksilen	**MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Hollanda, 11/2016). Deriden emilir.** STEL,15-min: 442 mg/m³ 15 dakikalar. OEL, 8-h TWA: 210 mg/m³ 8 saat.
Etilbenzen	**MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Hollanda, 2/2017). Deriden emilir.** OEL, 8-h TWA: 215 mg/m³ 8 saat. STEL,15-min: 430 mg/m³ 15 dakikalar.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Norveç	
Dimetil eter	**FOR-2011-12-06-1358 (Norveç, 7/2016).** TWA: 200 ppm 8 saat. TWA: 384 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**FOR-2011-12-06-1358 (Norveç, 7/2016).** TWA: 295 mg/m³ 8 saat. TWA: 125 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**FOR-2011-12-06-1358 (Norveç, 7/2016).** TWA: 355 mg/m³ 8 saat. TWA: 75 ppm 8 saat.
Ksilen	**FOR-2011-12-06-1358 (Norveç, 7/2016). Deriden emilir.** TWA: 108 mg/m³ 8 saat.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

	TWA: 25 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**FOR-2011-12-06-1358 (Norveç, 1/2018). Deriden emilir. Kanserojen.** TWA: 20 mg/m³ 8 saat. TWA: 5 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Europe) (Norveç).** AN: 100 mg/m³ 8 saat.
Polonya	
Dimetil eter	**Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U. 2014 poz. 817) (Polonya, 7/2018).** TWA: 1000 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U. 2014 poz. 817) (Polonya, 7/2018).** STEL: 1800 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 600 mg/m³ 8 saat.
N-bütil asetat	**Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1286) (Polonya, 7/2018).** STEL: 720 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 240 mg/m³ 8 saat.
Ksilen	**Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U. 2014 poz. 817) (Polonya, 7/2018). Deriden emilir.** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Polonya, 7/2018). Deriden emilir. STEL: 200 mg/m³ 15 dakikalar.
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	**Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U. 2014 poz. 817) (Polonya, 7/2018).** STEL: 900 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 300 mg/m³ 8 saat.
Etilbenzen	**Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U. 2014 poz. 817) (Polonya, 7/2018). Deriden emilir.** STEL: 400 mg/m³ 15 dakikalar. TWA: 200 mg/m³ 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Portekiz	
Dimetil eter	**EU OEL (Avrupa, 12/2009).** TWA: 1000 ppm 8 saat. TWA: 1920 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**Instituto Português da Qualidade (Portekiz, 11/2014).** STEL: 750 ppm 15 dakikalar. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**Instituto Português da Qualidade (Portekiz, 11/2014).** STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 150 ppm 8 saat.
Ksilen	**Instituto Português da Qualidade (Portekiz, 11/2014).** STEL: 150 ppm 15 dakikalar. TWA: 100 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**Instituto Português da Qualidade (Portekiz, 11/2014).** TWA: 20 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).**

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

	TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Romanya	
Dimetil eter	**HG 1218/2006 cu modificările şi completările ulterioare (Romanya, 1/2012).** VLA: 1920 mg/m³ 8 saat. VLA: 1000 ppm 8 saat.
Aseton	**HG 1218/2006 cu modificările şi completările ulterioare (Romanya, 1/2012).** VLA: 1210 mg/m³ 8 saat. VLA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**HG 1218/2006 cu modificările şi completările ulterioare (Romanya, 1/2012).** Short term: 950 mg/m³ 15 dakikalar. Short term: 200 ppm 15 dakikalar. VLA: 715 mg/m³ 8 saat. VLA: 150 ppm 8 saat.
Ksilen	**HG 1218/2006 cu modificările şi completările ulterioare (Romanya, 1/2012). Deriden emilir.** Short term: 442 mg/m³ 15 dakikalar. Short term: 100 ppm 15 dakikalar. VLA: 221 mg/m³ 8 saat. VLA: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**HG 1218/2006 cu modificările şi completările ulterioare (Romanya, 1/2012). Deriden emilir.** Short term: 884 mg/m³ 15 dakikalar. Short term: 200 ppm 15 dakikalar. VLA: 442 mg/m³ 8 saat. VLA: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**HG 1218/2006 cu modificările şi completările ulterioare (Romanya, 1/2012). Deriden emilir.** VLA: 100 mg/m³ 8 saat. Short term: 200 mg/m³ 15 dakikalar.
Slovakya	
Dimetil eter	**Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovakya, 4/2015).** TWA: 1920 mg/m³ 8 saat. TWA: 1000 ppm 8 saat.
Aseton	**Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovakya, 4/2015).** TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovakya, 4/2015).** TWA: 500 mg/m³, (Butyl acetates) 8 saat. TWA: 100 ppm, (Butyl acetates) 8 saat. STEL: 700 mg/m³, (Butyl acetates) 15 dakikalar. STEL: 150 ppm, (Butyl acetates) 15 dakikalar.
Ksilen	**Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovakya, 4/2015). Deriden emilir.** STEL: 442 mg/m³, (xylene, mixed isomers) 15 dakikalar. TWA: 221 mg/m³, (xylene, mixed isomers) 8 saat. TWA: 50 ppm, (xylene, mixed isomers) 8 saat. STEL: 100 ppm, (xylene, mixed isomers) 15 dakikalar.
Etilbenzen	**Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovakya, 4/2015). Deriden emilir.** STEL: 884 mg/m³ 15 dakikalar.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

	TWA: 442 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat. STEL: 200 ppm 15 dakikalar.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Slovenya	
Dimetil eter	**Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenya, 6/2015).** TWA: 1920 mg/m³ 8 saat. TWA: 1000 ppm 8 saat.
Aseton	**Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenya, 6/2015).** TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenya, 6/2015).** TWA: 480 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat. KTV: 480 mg/m³, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 15 dakikalar. KTV: 100 ppm, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 15 dakikalar.
Ksilen	**Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenya, 6/2015). Deriden emilir.** TWA: 221 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat. KTV: 442 mg/m³, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 15 dakikalar. KTV: 100 ppm, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 15 dakikalar.
Etilbenzen	**Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenya, 6/2015). Deriden emilir.** TWA: 442 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat. KTV: 884 mg/m³, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 15 dakikalar. KTV: 200 ppm, 4 vardiya başına kaç defa olduğu, 15 dakikalar.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
İspanya	
Dimetil eter	**INSHT (İspanya, 1/2016).** TWA: 1000 ppm 8 saat. TWA: 1920 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**INSHT (İspanya, 1/2017).** TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**INSHT (İspanya, 1/2017).** STEL: 965 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 724 mg/m³ 8 saat. TWA: 150 ppm 8 saat.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Ksilen	**INSHT (İspanya, 1/2016). Deriden emilir.** STEL: 442 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 221 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**INSHT (İspanya, 1/2017). Deriden emilir.** STEL: 884 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 441 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
İsveç	
Dimetil eter	**AFS 2015:7 (İsveç, 12/2015).** TWA: 500 ppm 8 saat. TWA: 950 mg/m³ 8 saat. STEL: 800 ppm 15 dakikalar. STEL: 1500 mg/m³ 15 dakikalar.
Aseton	**AFS 2015:7 (İsveç, 12/2015).** STEL: 1200 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 500 ppm 15 dakikalar. TWA: 600 mg/m³ 8 saat. TWA: 250 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**AFS 2015:7 (İsveç, 12/2015).** STEL: 700 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 150 ppm 15 dakikalar. TWA: 500 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Ksilen	**AFS 2015:7 (İsveç, 12/2015). Deriden emilir.** STEL: 442 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 221 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**AFS 2015:7 (İsveç, 12/2015). Deriden emilir.** STEL: 884 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 220 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
İsviçre	
Dimetil eter	**SUVA (İsviçre, 1/2016).** TWA: 1000 ppm 8 saat. TWA: 1910 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**SUVA (İsviçre, 1/2017).** STEL: 2400 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 1000 ppm 15 dakikalar. TWA: 1200 mg/m³ 8 saat.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

	TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**SUVA (İsviçre, 1/2017).** STEL: 960 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 480 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Ksilen	**SUVA (İsviçre, 1/2016). Deriden emilir.** STEL: 870 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 435 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	**SUVA (İsviçre, 1/2016).** STEL: 600 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 50 ppm 8 saat. TWA: 300 mg/m³ 8 saat.
Etil 3-etoksipropiyonat	**SUVA (İsviçre, 1/2016). Deriden emilir.** STEL: 610 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 610 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**SUVA (İsviçre, 1/2018). Deriden emilir.** STEL: 220 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 50 ppm 15 dakikalar. TWA: 220 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm
Türkiye	
Dimetil eter	**TR ISGGM OEL (Türkiye, 12/2013).** TWA: 1920 mg/m³ 8 saat. TWA: 1000 ppm 8 saat.
Aseton	**TR ISGGM OEL (Türkiye, 12/2013).** TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri, 3/2017).** STEL: 150 ppm 15 dakikalar. TWA: 50 ppm 8 saat.
Ksilen	**TR ISGGM OEL (Türkiye, 12/2013). Deriden emilir.** TWA: 221 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat. STEL: 442 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar.
Etilbenzen	**TR ISGGM OEL (Türkiye, 12/2013). Deriden emilir.** TWA: 442 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat. STEL: 884 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa).

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

	: 100 mg/m³ : 19 ppm
Birleşik Krallık	
Dimetil eter	**EH40/2005 WELs (Birleşik Krallık, 12/2011).** STEL: 958 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 500 ppm 15 dakikalar. TWA: 400 ppm 8 saat. TWA: 766 mg/m³ 8 saat.
Aseton	**EH40/2005 WELs (Birleşik Krallık, 12/2011).** STEL: 3620 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 1500 ppm 15 dakikalar. TWA: 1210 mg/m³ 8 saat. TWA: 500 ppm 8 saat.
N-bütil asetat	**EH40/2005 WELs (Birleşik Krallık, 12/2011).** STEL: 966 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 200 ppm 15 dakikalar. TWA: 724 mg/m³ 8 saat. TWA: 150 ppm 8 saat.
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	**EH40/2005 WELs (Birleşik Krallık, 8/2018). Soluma yoluyla hassasiyet oluşturma.** STEL: 0.07 mg/m³, (as NCO) 15 dakikalar. TWA: 0.02 mg/m³, (as NCO) 8 saat.
Ksilen	**EH40/2005 WELs (Birleşik Krallık, 12/2011). Deriden emilir.** STEL: 441 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 100 ppm 15 dakikalar. TWA: 220 mg/m³ 8 saat. TWA: 50 ppm 8 saat.
Etilbenzen	**EH40/2005 WELs (Birleşik Krallık, 12/2011). Deriden emilir.** STEL: 552 mg/m³ 15 dakikalar. STEL: 125 ppm 15 dakikalar. TWA: 441 mg/m³ 8 saat. TWA: 100 ppm 8 saat.
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	**European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology (Avrupa).** TWA: 100 mg/m³ 8 saat. (Avrupa). : 100 mg/m³ : 19 ppm

Önerilen izleme prosedürü : Eğer bu ürün maruziyet sınırlarında bileşenler içeriyor ise, havalandırma veya diğer kontrol önlemlerinin etkinliğini ve/veya solunum koruyucu ekipman kullanımının gerekliliğini belirlemek için kişişel, çalışma ortamı veya biyolojik ölçümleme yapılması gerekebilir. Aşağıda olduğu gibi, gözlemleme standartlarına göre başvuru yapılmalıdır: Avrupa Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri - Sınır değerler ve ölçüm stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 14042 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal ajanların ölçülmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel gereksinimler) Tehlikeli maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması de ayrıca gerekecektir.

DNEL'ler/DMEL'ler

Kullanıma hazır DNEL'ler/DMEL'ler yoktur.

PNEC'ler

Kullanıma hazır PNEC'ler yoktur.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Geçmişinde astım, alerji, kronik veya tekrarlayan solunum rahatsızlığı bulunan kişiler bu maddenin kullanıldığı hiçbir proseslerde bu maddeye maruz kalmamalıdır.

Bu karışımı spreyleyen kişilerin akciğerlerinin fonksiyonu düzenli olarak incelenmelidir.

Uygun mühendislik kontrolleri : Yeterli havalandırma sağlayın. Tozları solumaktan kaçının. Makul sınırlar içinde uygulanabilir olduğunda bu, lokal havalandırma ve iyi bir genel tahliye sistemi kullanılarak elde edilebilir. Sprey kullanan kişi havalandırma iyi olsa bile hava beslemeli koruyucu solunum sistemi ekipmanı kullanmalıdır. Diğer kullanımlarda, bölgesel tahliye havalandırması ve genel tahliye partiküllerinin ve çözücü buharların yoğunluklarını (İşyeri Maruz Kalma Limitleri - OEL) altında tutmaya yeterli değilse uygun solunum koruma önlemleri alınmalıdır. (Mesleki maruz kalma kontrollere bakınız.)

Bireysel koruma önlemleri

Hijyen önlemleri : Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanılır. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Yeniden kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.

Göz/yüz koruma : Sıvı sıçramalarına karşı korunmak üzere tasarlanmış bir koruma gözlüğü takın.

Cildin korunması

Ellerin korunması

Herhangi bir bağımsız ya da kombine edilmiş kimyasal maddelere sınırsız dayanabilir özellikte tek bir eldiven materyali ya da eldiven materyallerinden oluşan bir kombinasyon yoktur.
Geçirgenlik süresi ürünün son kullanma süresinden daha büyük olmalıdır.
Eldiven imalatçısı tarafından saklama, bakım ve değiştirmeyle ilgili verilen talimatlara ve bilgilere uyulmalıdır.
Eldivenler düzenli olarak ve eğer eldiven materyalinde bir hasar meydana geldiğine dair herhangi bir işaret varsa değiştirilmelidir.
Daima eldivenlerin kusurlu olmadıklarından ve doğru olarak saklandıklarından ve kullanıldıklarından emin olun.
Eldivenin performansı ya da verimliliği fiziksel/kimyasal hasar ve kötü bakımla azalabilir.
Engelleyici kremler derinin açıkta kalan yerlerini korumaya yardımcı olabilir ancak maddeye maruz kaldıktan sonra uygulanmamalıdır.

Eldivenler : Uzun süreli yada tekrarlayan kullanımlarda, aşağıda tanımlanan tipte eldiven kullanın:

Önerilmez: PVC, nitril kauçuk
Kullanılabilir: neopren, butil kauçuk

Bu ürünün kullanılması sırasında önerilen eldiven tipi yada eldiven tipleri aşağıda tanımlanan kaynaktan alınan bilgilere dayanmaktadır:

Kullanıcı, bu ürünle çalışırken seçmiş olduğu eldiven tipinin en uygun eldiven tipi olup olmadığını kontrol etmeli ve kullanıcının risk değerlendirme belgesinde tanımlandığı gibi, bu ürünle ilgili özel koşulların yerine getirilip getirilmediğinden emin olmalıdır.

Vücudun korunması : Personel doğal liflerden yapılan antistatik veya sentetik liflerden yapılan yüksek ısıya dayanıklı giysiler kullanmalıdır.

Diğer deri koruyucu : Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye başlamadan önce bir uzman tarafından onaylanmış olmalıdır.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Solunum sisteminin korunması : Sprey olarak kullanıldığında: Hava beslemeli gaz maskesi.
Sprey kullanımı dışındaki çalışmalar: İyi havalandırılan alanlarda, hava beslemeli gaz maskeleri yerine kömür filtreli ve parçacık filtreli maske kullanılabilir.

Kuru boya filminin zımparalanması, alevle kesilmesi veya kaynak işlemleri toz ve zararlı dumanların oluşmasına neden olacaktır. Mümkün olduğunca ıslak zımpara kullanılmalıdır. Eğer yerel havalandırmanın sağlanması ile maruziyet önlenemez ise solunum için uygun koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Workers must use a compressed-air breathing apparatus to EN 14594, with an assigned protection factor of at least 20.
Selection of any respiratory protective equipment should ensure that it is adequate to reduce exposure to protect the worker's health and is suitable for the wearer, task and environment, including consideration of the facial features of the wearer.

Termal tehlikeler : Eğer sıvıyla temas etme riski varsa, giyilen koruyucu ekipmanın tamamamının son derece düşük sıcaklıktaki maddelerle birlikte kullanılmaya uygun olması gerekecektir.

Çevresel maruziyet kontrolleri : Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm

Fiziksel durum	: Sıvı.	
Renk	: Ürüne Özel Bilgi	
Koku	: Karakteristik.	
Koku eşiği	: Veri yok.	
pH	: Asidik.	[DIN EN 1262]
Erime noktası/donma noktası	: Veri yok.	
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı	: 11°C (51.8°F)	
Parlama noktası	: Kapalı kap: -42°C	[Pensky-Martens]
Buharlaşma hızı	: Veri yok.	
Alevlenirlik (katı, gaz)	: Veri yok.	
Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri	: Alt: 1.2% Yukari: 18.6%	
Buhar basıncı	:	
Buhar yoğunluğu	: Bilinen en yüksek değer: 5 (Hava = 1) (Etil 3-etoksipropiyonat). Ağırlıklı ortalama: 2.8 (Hava = 1)	
Bağıl yoğunluk	: 0.793	[DIN EN ISO 2811-1]
Çözünürlük	: Aşağıda tanımlanan maddelerde çözünmez: soğuk su.	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	: Veri yok.	
Alev alma sıcaklığı	:	
Bozunma sıcaklığı	: Veri yok.	
Akışkanlık	: Kinematik (oda sıcaklığı): 0.95 cm^2/s	[DIN EN ISO 3219]
Patlayıcı özellikler	: Veri yok.	
Oksitleyici özellikler	: Veri yok.	

Partikül özellikleri

Ortalama partikül büyüklüğü	: Uygulanmaz.	

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.2 Diğer bilgiler

Aerosol türü : Sprey

Yanma ısısı : 23.59 kJ/g

Ek bilgi yok.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime : Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık : Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).

10.3 Zararlı tepkime olasılığı : Ürün suyla yavaş yavaş reaksiyona girer ve karbondioksit açığa çıkarır. Kapalı konteynerlerde basınç artışı bozulma, genleşme ve uç vakalarda konteynerin patlaması sonucunu verebilir.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar : Bir yangın sırasında, tehlikeli bozunma ürünleri meydana gelebilir.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler : Şunlardan uzak tutun: oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler, aminler, alkoller, su. Aminler ve alkolle birlikte kontrolsüz egzoterm reaksiyonlar oluşur.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri : Normal saklama ve kullanma koşullarında, tehlikeli bozunma ürünlerin oluşmaması gerekir.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur. Karışım CLP Düzenlemesi (EC) No 1272/2008 toplama yöntemi uygulanarak değerlendirildi ve buna göre toksikolojik özellikler için sınıflandırıldı. Ayrıntılar için Bölüm 2 ve 3'e bakın.

Bileşen çözücü buhar yoğunluklarına belirtilen çalışanları etkileme sınır değerinin üstünde maruz kalmak, mukoza ve solunum sisteminde tahriş ve böbreklerde, karaciğerde ve merkezi sinir sisteminde rahatsızlık gibi sağlığı bozucu etkilere yol açabilir. Belirti ve işaretler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kaslarda zayıflık, uyuşukluk ve bazı uç vakalarda bilinç kaybıdır. Çözücüler deriden emilme yoluyla yukarıdaki bazı etkilere neden olabilir.
Gözlere sıçradığında sıvı tahriş ve düzeltilebilir hasara yol açabilir.
Tekrarlanarak ya da uzun süre karışımla temas edilmesi deriden doğal yağın kaybolmasına ve bunun sonucunda alerjik-olmayan dermatite ve deri yoluyla emilmesine yol açabilir. Bilindiği kadarıyla bileşenlerin kısa-süreli ve uzun-süreli ağızdan soluma, deri yolu ve göz ile temasından kaynaklanan gecikmiş, ani etkileri ve hatta kronik etkileri göz önüne alınmaktadır.
İzosiyanat bileşenlerin özelliklerine ve benzer karışımların tıoksikolojik verilerine göre, bu karışım solunum sisteminde astım hastalığına, hırıltılı solunuma ve göğüste sıkışma hissine yol açabilecek akut tahrişe ve/veya hassaslaşmaya neden olabilir. Hassasiyeti olan kişiler İşyeri Maruz Kalma Limitleri - OEL-nin çok altında olsa bile atmosferdeki madde yoğunluklarına maruz kaldıklarında astım belirtileri gösterebilir Çok kez maruz kalma kalıcı solunum yetersizliklerine yol açabilir.
Tahriş edici maddelerle tekrar tekrar veya uzun süreli temas, deri iltihabına neden olabilir.

içerir hekzametilen diisosiyanat, oligomerler, Methacrylates , bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Akut toksik

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

Ürün/içerik madde adı	Sonuç	Türler	Doz	Maruz kalma
Dimetil eter	LC50 Soluma Gaz.	Sıçan	308000 mg/m³	4 saat
Aseton	LD50 Ağız yolu	Sıçan	5800 mg/kg	-
N-bütil asetat	LC50 Soluma Buhar	Sıçan	390 ppm	4 saat
	LD50 Cilt yolu	Tavşan	>17600 mg/kg	-
	LD50 Ağız yolu	Sıçan	10768 mg/kg	-
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	LC50 Soluma	Sıçan	18500 mg/m³	1 saat
Ksilen	LD50 Ağız yolu	Sıçan	4300 mg/kg	-
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	LD50 Ağız yolu	Sıçan	>6 g/kg	-
Etil 3-etoksipropiyonat	LD50 Ağız yolu	Sıçan	3200 mg/kg	-
Etilbenzen	LD50 Cilt yolu	Tavşan	>5000 mg/kg	-
	LD50 Ağız yolu	Sıçan	3500 mg/kg	-
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	LD50 Ağız yolu	Sıçan	8400 mg/kg	-

Netice/Özet : Veri yok.

Akut toksisite tahminleri

Tedarik edilen şekildeki ürün

Yol	ATE değeri
Cilt yolu	25170.1 mg/kg
Soluma (buharlar)	100.6 mg/l

tahriş/aşındırma

Ürün/içerik madde adı	Sonuç	Türler	Puan	Maruz kalma	Gözlem
Aseton	Gözler - Orta derecede tahriş edici	İnsan	-	186300 parts per million	-
	Gözler - Orta derecede tahriş edici	Tavşan	-	10 microliters	-
	Gözler - Orta düzeyde tahriş edici	Tavşan	-	24 saat 20 milligrams	-
	Gözler - Ciddi tahriş edici	Tavşan	-	20 milligrams	-
	Deri - Orta derecede tahriş edici	Tavşan	-	24 saat 500 milligrams	-
	Deri - Orta derecede tahriş edici	Tavşan	-	395 milligrams	-
N-bütil asetat	Gözler - Orta düzeyde tahriş edici	Tavşan	-	100 milligrams	-
	Deri - Orta düzeyde tahriş edici	Tavşan	-	24 saat 500 milligrams	-
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	Gözler - Orta düzeyde tahriş edici	Tavşan	-	100 milligrams	-
	Deri - Orta düzeyde tahriş edici	Tavşan	-	500 milligrams	-
Ksilen	Gözler - Orta derecede tahriş edici	Tavşan	-	87 milligrams	-
	Gözler - Ciddi tahriş edici	Tavşan	-	24 saat 5 milligrams	-
	Deri - Orta derecede tahriş edici	Sıçan	-	8 saat 60 microliters	-
	Deri - Orta düzeyde tahriş edici	Tavşan	-	24 saat 500 milligrams	-
	Deri - Orta düzeyde tahriş edici	Tavşan	-	100 Percent	-
Etil 3-etoksipropiyonat	Deri - Orta derecede tahriş edici	Tavşan	-	24 saat 500 milligrams	-
Etilbenzen	Gözler - Ciddi tahriş edici	Tavşan	-	500	-

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	Deri - Orta derecede tahriş edici Gözler - Orta derecede tahriş edici	Tavşan Tavşan	- -	milligrams 24 saat 15 milligrams 24 saat 100 microliters	- -

Netice/Özet : Veri yok.

Hassasiyet oluşturma

Netice/Özet : Veri yok.

Mutajenite

Netice/Özet : Veri yok.

Kanserojenite

Netice/Özet : Veri yok.

Üreme toksisitesi

Netice/Özet : Veri yok.

Teratojenisite

Netice/Özet : Veri yok.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

Ürün/içerik madde adı	Kategori	Maruz kalma yolu	Hedef Organlar
Aseton	Kategori 3	Uygulanmaz.	Narkotik etkiler
N-bütil asetat	Kategori 3	Uygulanmaz.	Narkotik etkiler
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	Kategori 3	Uygulanmaz.	Solunum yolu tahrişi
Ksilen	Kategori 3	Uygulanmaz.	Solunum yolu tahrişi
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	Kategori 3	Uygulanmaz.	Solunum yolu tahrişi ve Narkotik etkiler

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

Ürün/içerik madde adı	Kategori	Maruz kalma yolu	Hedef Organlar
Etilbenzen	Kategori 2	Belirli değildir	duyma organları

Aspirasyon zararı

Ksilen	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
Etilbenzen	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1

Olası maruz kalma yollarına dair bilgiler : Veri yok.

Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

Gözle temas : Ciddi göz tahrişine yol açar.

Soluma : Merkezi sinir sisteminde (CNS) depresyona neden olur. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Ayrışma ürünlerine maruz kalmak sağlık için tehlike yaratabilir. Patlamanın ardından uzun süre ciddi etkiler görülebilir.

Deri teması : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

Yutma : Merkezi sinir sisteminde (CNS) depresyona neden olur. Ağız, boğaz ve mideyi tahriş eder.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler

Gözle temas : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:
ağrı yada tahriş
sulanma
kızarıklık

Soluma : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:
solunum yolu tahrişi
öksürme
mide bulantısı veya kusma
baş ağrısı
uyku/yorgunluk
sersemlik/baş dönmesi
bilinçsiz

Deri teması : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:
tahriş
kızarıklık

Yutma : Buna özgü bir veri yok.

Gecikmeli olarak veya hemen ortaya çıkan etkilerin yanı sıra kısa ve uzun süreli maruz kalma halinde kronik etkiler

Kısa süre maruz kalma

Potansiyel ani etkiler : Veri yok.

Potansiyel gecikmiş etkiler : Veri yok.

Uzun süre maruz kalma

Potansiyel ani etkiler : Veri yok.

Potansiyel gecikmiş etkiler : Veri yok.

Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Veri yok.

Netice/Özet : Veri yok.

Genel : Bir defa duyarlaştırıldıktan sonra, ardı sıra çok düşük seviyelerde maruz kalınmayı takiben ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelebilir.

Kanserojenite : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

Mutajenite : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

Teratojenisite : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

Gelişimsel etkiler : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

Doğurganlık etkileri : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

11.2 Diğer zararlarla ilgili bilgiler

11.2.1 Endokrin bozucu özellikler

Veri yok.

11.2.2 Diğer bilgiler

Veri yok.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.
Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin.

Karışım CLP Düzenlemesi (EC) No 1272/2008 toplama yöntemi uygulanarak değerlendirildi ve çevre için zararlı olarak sınıflandırılmadı ancak çevre için zararlı madde(ler) içerdiği saptandı. Daha fazla bilgi için Bölüm 3'e bakınız.

Ürün/içerik madde adı	Sonuç	Türler	Maruz kalma
Aseton	Akut EC50 20.565 mg/l Deniz suyu	Yosun - Ulva pertusa	96 saat
	Akut LC50 6000000 µg/l Tatlı su	Kabuklu Hayvanlar - Gammarus pulex	48 saat
	Akut LC50 10000 µg/l Tatlı su	Su Piresi - Daphnia magna	48 saat
	Akut LC50 5600 ppm Tatlı su	Balık - Poecilia reticulata	96 saat
	Kronik NOEC 4.95 mg/l Deniz suyu	Yosun - Ulva pertusa	96 saat
	Kronik NOEC 0.016 ml/L Tatlı su	Kabuklu Hayvanlar - Daphniidae	21 gün
	Kronik NOEC 0.1 ml/L Tatlı su	Su Piresi - Daphnia magna - Neonate	21 gün
	Kronik NOEC 5 µg/l Deniz suyu	Balık - Gasterosteus aculeatus - Larva	42 gün
N-bütil asetat	Akut LC50 32 mg/l Deniz suyu	Kabuklu Hayvanlar - Artemia salina	48 saat
	Akut LC50 62000 µg/l	Balık - Danio rerio	96 saat
Ksilen	Akut LC50 8500 µg/l Deniz suyu	Kabuklu Hayvanlar - Palaemonetes pugio	48 saat
	Akut LC50 13400 µg/l Tatlı su	Balık - Pimephales promelas	96 saat
Etilbenzen	Akut EC50 4600 µg/l Tatlı su	Yosun - Pseudokirchneriella subcapitata	72 saat
	Akut EC50 3600 µg/l Tatlı su	Yosun - Pseudokirchneriella subcapitata	96 saat
	Akut EC50 2930 - 4400 µg/l Tatlı su	Su Piresi - Daphnia magna - Neonate	48 saat
	Akut LC50 40000 µg/l Deniz suyu	Kabuklu Hayvanlar - Cancer magister - Zoea	48 saat
	Akut LC50 4200 µg/l Tatlı su	Balık - Oncorhynchus mykiss	96 saat

Netice/Özet : Veri yok.

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Netice/Özet : Veri yok.

Ürün/içerik madde adı	Suda Yarılanma Ömrü	Fotoliz	Biyobozunabilir
Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	-	-	Hazır

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Ürün/içerik madde adı	$LogP_{ow}$	BCF	Potansiyel
Dimetil eter	0.07	-	düşük
Aseton	-0.23	-	düşük
N-bütil asetat	2.3	-	düşük
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler	5.54	367.7	düşük
Ksilen	3.12	8.1 - 25.9	düşük
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	-	10 - 2500	yüksek
Etil 3-etoksipropiyonat	1.47	-	düşük

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

Etilbenzen Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik	3.6 -	- 10 - 2500	düşük yüksek

12.4 Toprakta hareketlilik

Toprak/Su Dağılımı (K_{OC}) : Veri yok.

Hareketlilik (Mobilite) : Veri yok.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürün, 1907/2006 Sayılı Düzenlemenin (EK) XIII. Eki uyarınca PBT veya vPvB ölçütlerini karşılamaktadır : Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

12.6 Endokrin bozucu özellikler

Veri yok.

12.7 Diğer olumsuz etkiler

Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün

Bertaraf etme yöntemleri : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır. Fazla miktardaki ve geri-dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici tarafından imha edilmesi. Tüm yetkili otoritelerin gereklerine uymadığı takdirde işlenmemiş atıklar kanalizasyona atılmamalıdır.

Tehlikeli Atık : Tedarikçinin sahip olduğu bilgilere göre, bu ürün 2008/98/EC AB Yönergesi'nde tanımlandığı şekilde tehlikeli atık olarak değerlendirilmez

Bertaraf etme bilgileri : Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin. Boş konteynerlerdeki kalıntılar bir temizlik maddesiyle giderilmelidir (bkz: bölüm 6).
İlgili tüm ulusal ve yerel mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.
Eğer bu ürün diğer atıklarla karıştırılırsa, orijinal atık ürün kodu artık uygulanmayabilir ve dolayısıyla uygun bir kod atanmalıdır.
Daha fazla bilgi için, atık maddelerle ilgili yerel yetkili makamınızı arayın.

Avrupa Atık Kataloğu (EWC)

Bu ürün atık olarak bertaraf edilirken Avrupa Atık Katoloğuna göre sınıflandırılmalıdır:

Atık kodu	Atık işaretleme
08 01 11*	waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances

Paketleme

Bertaraf etme yöntemleri : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Boş basınçlı kaplar sağlayıcıya iade edilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

Bertaraf etme bilgileri : Bu güvenlik bilgi forumundaki bilgiler kullanılarak kullanılması sırasında, sözü geçen atık maddelerle ilgili yetkili makamlarından boş kapların sınıflandırılmasına ilişkin tavsiye alınmalıdır.
Boş kaplar ıskartaya çıkartılmalı ya da yenilenmelidir.
Ürünle kirlenmiş kapları yerel veya ulusal yasal hükümlere göre imha edin.

Ambalaj tipi	Avrupa Atık Kataloğu (EWC)	
CEPE Paint Guidelines	15 01 10*	packaging containing residues of or contaminated by hazardous substances

Özel tedbirler : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Konteynerleri delmeyin veya yakmayın.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

	ADR/RID	IMDG	IATA
UN numarası	UN1950	UN1950	UN1950
Uygun UN taşımacılık adı	AEROSOLLER	AEROSOLS	Aerosols, flammable
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	2 	2.1 	2.1 
Ambalajlama grubu	-	-	-
Çevresel zararlar	Hayır.	No.	No.
Diğer uygulanabilir bilgileri	**Sınırlı Miktar** 1 L **Özel Koşullar** 190, 327, 625, 344 **Tünel kodu** (D)	**Emergency schedules (EmS)** F-D, S-U **Special provisions** 63, 190, 277, 327, 344, 959	**Passenger and Cargo Aircraft** Miktar sınırlaması: 75 kg Paketleme yönergeleri 203 **Cargo Aircraft Only** Miktar sınırlaması: 150 kg Paketleme yönergeleri 203 **Sınırlı Miktarlar - Yolcu Uçağı** Miktar sınırlaması: 30 kg Paketleme yönergeleri Y203 **Özel Koşullar** A145, A167, A802

14.6 Kullanıcı için özel önlemler : **Kullanıcıya ait mekânlarda taşıma:** her zaman dik ve emniyetli olan kapalı kaplarda taşıyın. Bu ürünü taşıyan kişilere bir kaza veya dökülme durumunda ne yapması gerektiği hakkında gerekli bilgileri verin.

14.7 IMO enstrümanlarına göre toplu halde deniz taşımacılığı : Uygulanmaz.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi

Ek XIV

Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.

Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.

Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar : Uygulanmaz.

Diğer AB Düzenlemeleri

VOC : Bu ürün VOC üzerinde, Yönerge 2004/42/EC 'de yer alan hükümlere tabidir. Daha fazla bilgi için ürün etiketine ve/veya teknik veri sayfasına bakın.

Kullanıma hazır karışım için UOB (VOC) : Uygulanmaz.

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air : Listelenmiş

Ozon tabakasını incelten maddeler (1005/2009/AB)

Listelenmemiştir.

Önceden Bilgilendirmeyle Olur (PIC)(649/2012/EU)

Listelenmemiştir.

Aerosol kapları :

3



Çok kolay alevlenir

Seveso Direktifi

Bu ürün, bir tesisin büyük kaza tehlikelerine ilişkin Seveso Direktifi kapsamına girip girmediğini belirlerken hesaba katılmalıdır.

Ulusal mevzuat

MAL'ı esas alan koruma :

Finlandiya

NACE : Veri yok.

UC62 : Veri yok.

Fransa

Almanya

İtalya

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

Hollanda

Su Deşarj Politikası (ABM) : Kara listede bulunan bir madde içerir. Sucul organizmalar için zararlıdır. Sucul çevre için zararlı maddeler içerir. Hafifletilmiş efor: A

İsviçre

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirme : Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

CEPE kodu : 5

Önceki yayında değiştirilen bilgileri gösterir.

Kısaltmalar ve eş anlamlılar : ATE = Öngörülen akut toksisite
CLP = Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğü [Tüzük (AB) No. 1272/2008]
DMEL = Türetilmiş asgari etki seviyesi
DNEL = Türetilmiş etki olmayan seviye
EUH ifadesi = SEA-İlave zararlılık ifadesi
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik
PNEC = Öngörülen etki yapmayacak konsantrasyon
RRN = REACH Kayıt Numarası
vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Tüzük (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] gereğince sınıflandırmayı türetmekte kullanılan prosedür

Sınıflandırma	Gerekçe
Aerosol 1, H222, H229	Test verisine dayanarak
Eye Irrit. 2, H319	Hesaplama metodu
Skin Sens. 1, H317	Hesaplama metodu
STOT SE 3, H336	Hesaplama metodu

Avrupa

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Avusturya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Belçika

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Bulgaristan

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Hırvatistan

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Çek Cumhuriyeti

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Danimarka

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Estonya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Finlandiya

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Fransa

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Almanya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Yunanistan

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Macaristan

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

İslanda

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

İrlanda

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

İtalya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Letonya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Lituanya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Hollanda

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Norveç

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Polonya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Portekiz

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Romanya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Slovakya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Slovenya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

İspanya

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

İsveç

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

İsviçre

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Türkiye

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Birleşik Krallık

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H220	Çok kolay alevlenir gaz.
H222, H229	Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap. Isıtma patlamaya yol açabilir.
H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 (duyma organları)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H312	AKUT TOKSİSİTE (deriye ait) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332	AKUT TOKSİSİTE (soluma) - Kategori 4
Aerosol 1, H222, H229	AEROSOLS - Kategori 1
Aquatic Acute 1, H400	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304	ASPİRASYON ZARARI - Kategori 1
EUH066	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Eye Irrit. 2, H319	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Flam. Gas 1, H220	ALEVLENİR GAZLAR - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Press. Gas Comp. Gas, H280	BASINÇ ALTINDAKI GAZLAR - Sıkıştırılmış gaz
Skin Irrit. 2, H315	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
STOT RE 2, H373 (duyma organları)	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA (duyma organları) - Kategori 2
STOT SE 3, H335	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Solunum yolu tahrişi) - Kategori 3
STOT SE 3, H336	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA (Narkotik etkiler) - Kategori 3

Okuyucu için Uyarı

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİN
ÖNEMLİ NOT: Bu Güvenlik Bilgi Formu'nda sunulan bilgiler mevcut bilgimize ve yürülükteki yasalara dayanarak hazırlanmıştır ve ayrıntılı bilgileri kapsayacak şekilde tasarlanmamıştır: Ürünün, kullanım amacı için uygunluğu hakkında tarafımızdan yazılı bir onay almadan spesifik olarak Teknik Bilgi Formunda önerilmiş kullanım amacı dışında kullanılmasından doğan riskler kullanıcıya aittir. Yerel kurallar ve düzenlemelerce konulan gereksinimleri yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almak her zaman kulanıcının sorumluluğundadır. Bu ürün için her zaman Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve Teknik Bilgi Formunu okuyunuz. Verdiğimiz her tavsiye ve ürün ile ilgili tarafımızdan yapılan herhagi bir açıklama (ister bu bilgi formunda veya diğer bir şekilde) doğrudur ancak boyanın uygulandığı yüzeyin durumunu ve kalitesini veya ürünün uygulanmasını ve kullanımını etkileyen bir çok faktörü kontrol edemeyiz. Bu nedenle yazılı bir şekilde spesifik olarak onaylamadığımız sürece, ürün kullanımıdan ortaya çıkan hasarı veya herhangi bir kayıbı veya ürün performansı ile ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmeyiz. Temin edilen tüm ürünler ve verilen tüm teknik tavsiyeler, standart koşullara ve satış şartlarına tabidir. Bu dokümanın bir kopyasını isteyin ve dikkatlice gözden geçirin. Bu bilgi formundaki bilgiler deneyimlerimiz ve gelişen politikamız ışığında zaman zaman gözden geçirmeye tabidir. Ürünü kullanmadan önce bu bilgi formunun varlığının doğrulanması kullanıcı sorumluluğundadır.
Bu bilgi formunda belirtilen marka isimleri Akzo Nobelin lisanslı ticari markalarıdır.

Akzo Nobel Car Refinishes bv, Rijksstraatweg 31 2171 AJ Sassenheim. www.sikkensvr.com